171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

| | Allgemeine Eigenschaften | | | | | | | | | | Umwelt | Elektrische Kenndaten | | | | | | | | | |

171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

gemäß EU-Verordnung	Artikel-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Serie	Bezeichnung	EAN-Code	Lampensockel	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Schaltzyklen	Betriebstemperaturbereich	Energieeffizienzklasse (gemäß VO 874/2012)	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Nennlichtstrom	Bemessungsnutzlichtstrom	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	Bemessungsspitzenlichtstärke	Nomineller Halbwertswinkel	Bemessungshalbwertswinkel	Farbkonsistenz/SDMC (nur LED)	Spannung	Frequenz	Leistungsaufnahme	Bemessungsnennleistungsaufnahme	Gewichteter Energieverbrauch (gemäß VO 874/2012)	Elektrischer Leistungsfaktor (PF)	Dimmbar?	Zündzeit	Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	Quecksilbergehalt	Äquivalenz Leistung eines vergleichbaren Typs	Indikation Lampentyp	Länge	Durchmesser	Gewicht	Empfehlung für die Entsorgung der Lampe zwecks Recycling	Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei Bruch der Lampe	Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel	(Warn-)Hinweise
Nr. 1194/2012	**LM85137**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. Classic A60 8W-1055lm-E27/827	4020856851379	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8 W	8 W	8 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	A60	104 mm	60 mm	31 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85138**	LED	Vintage	(LIGHTME) LED Fil. Vintage ST64 4W-320lm-E27/827	4020856851386	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	320 lm	320 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	30 W	ST64G	140 mm	64 mm	43 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85139**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Fil. A60 7W-810lm-E27/827	4020856851393	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-		-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	7 W	7 W	7 kWh	λ ≥ 0,70	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	104 mm	60 mm	31 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85140**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux mit FB 6,5W 420-470lm E27/827-865	4020856851409	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827-865	warmweiß-kaltweiß	2700 K-6500 K	Ra 80	420 lm - 470 lm	420lm - 470lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	6,5 W	6,5 W	7 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	37-40 W	A60	114 mm	60 mm	86 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85141**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux ohne FB 6,5W 420-470lm E27/827-865	4020856851416	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827-865	warmweiß-kaltweiß	2700 K-6500 K	Ra 80	420 lm - 470 lm	420lm - 470lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	6,5 W	6,5 W	7 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	37 - 40 W	A60	114 mm	60 mm	89 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85142**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux 3-Step CCT 11W E27/827-865	4020856851423	E27	20.000 Std.	20.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827-865	warmweiß-kaltweiß	2700 K/4000 K 6500 K	Ra 80	900 lm - 1000 lm	900 lm - 1000 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	11 W	11,0 W	11 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	66 - 72 W	A60	118 mm	60 mm	104 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85143**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel P45 SV 4W-spezial-E14/827	4020856851430	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	400 lm	400 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85144**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 SV 4W-spezial-E27/827	4020856851447	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	400 lm	400 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	A60	104 mm	60 mm	32 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85145**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. Kopfspiegel A60 GD 4W-spezial-E27/827	4020856851454	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	400 lm	400 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	A60	104 mm	60 mm	31g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85146**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. PAR16 5W-345lm-GU10/830	4020856851461	GU10	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	3000 K	Ra 80	345 lm	345 lm	≥ 70 %	750 cd	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5,0 W	5 kWh	λ ≥ 0,40	3 Step	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	50 W	GU10	58 mm	50 mm	52 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85147**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. C37 6W-470lm-E14/827	4020856851478	E14	25.000 Std.	25.0000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	6 W	6,0 W	6 kWh	λ ≥ 0,50	3 Step	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	E14	99 mm	37 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85148**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. P45 6W-470lm-E14/827	4020856851485	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	6 W	6,0 W	6 kWh	λ ≥ 0,50	3 Step	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	E14	79 mm	45 mm	31 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85149**	LED	Varilux	(LIGHTME) LED Varilux Step Dim. A60 10W-810lm-E27/827	4020856851492	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	10 W	10,0 W	10 kWh	λ ≥ 0,50	3 Step	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	E27	110 mm	60 mm	44 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85150**	LED	S14d	(LIGHTME) LED S14d 300lm 5W-S14d/827	4020856851508	S14d	25.000 Std.	25.000 Std.	100.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	300 lm	300 lm	≥ 80 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5,0 W	5 kWh	λ ≥ 0,90	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	S14d	300 mm	30 mm	50 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85151**	LED	S14d	(LIGHTME) LED S14d 500lm 8W-S14d/827	4020856851515	S14d	25.000 Std.	25.000 Std.	100.000x	-20 bis +40° C	A	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	500 lm	500 lm	≥ 80 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ ≥ 0,90	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	S14d	500 mm	30 mm	80 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85152**	LED	R7s	(LIGHTME) LED R7s SLIM 78mm 360° 470lm 5W-R7s/830	4020856851522	R7s	20.000 Std.	20.000 Std.	100.000x	-20 bis +40° C	A+	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5,0 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R7s	78 mm	15 mm	24 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85153**	LED	R7s	(LIGHTME) LED R7s SLIM 118mm 360° 810lm 8,5W-R7s/830	4020856851539	R7s	20.000 Std.	20.000 Std.	100.000x	-20 bis +40° C	A+	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R7s	118 mm	15 mm	40 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2013	**LM85154**	LED	R7s	(LIGHTME) LED R7s SLIM 118mm 360° 1300lm 11,5W-R7s/830	4020856851546	R7s	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	1300 lm	1300 lm	≥ 70 %	-	360	360	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	11,5 W	11,5 W	12 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R7s	118 mm	22 mm	54 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2014	**LM85155**	LED	R7s	(LIGHTME) LED R7s 118mm 240° 810lm 10W-R7s/830	4020856851553	R7s	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %		240	240	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	10 W	10,0 W	10 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R7s	118 mm	42 mm	47 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2015	**LM85156**	LED	R7s	(LIGHTME) LED R7s 78mm 240° 400lm 5W-R7s/830	4020856851560	R7s	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	400 lm	400 lm	≥ 70 %		240	240	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R7s	78 mm	42 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85158**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 Classic 12,5W 1521lm E27/827	4020856851584	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1521 lm	1521 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	12,5 W	12,5 W	13 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	100 W	A60	122 mm	60 mm	73 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Nicht empfohlen für den Betrieb in geschlossenen Leuchten!*
Nr. 1194/2012	**LM85159**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 Classic 15W-2040lm-E27/827	4020856851591	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1900 lm	1900 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	15 W	15,0 W	15 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	120 W	A60	120 mm	60 mm	102 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Nicht empfohlen für den Betrieb in geschlossenen Leuchten!*
Nr. 1194/2012	**LM85160**	LED	T40	(LIGHTME) LED T40 8,0W-810lm-E14/830	4020856851607	E14	20.000 Std.	20.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	< 0,5 s	-	60 W	T40	117,5 mm	40 mm	64 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85161**	LED	T40	(LIGHTME) LED T40 8,0W-810lm-E27/830	4020856851614	E27	20.000 Std.	20.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	< 0,5 s	-	60 W	T40	112 mm	40 mm	76 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85162**	LED	C35	(LIGHTME) LED Filament Vintage C35 2,3W-E14/820	4020856851621	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	820	Warmweiß	2000 K	Ra 80	125 lm	125 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2,3 W	2,3 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	14 W	C35	97 mm	35 mm	15 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85163**	LED	A60	(LIGHTME) LED Filament Vintage A60 2,3W-E14/820	4020856851638	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	820	Warmweiß	2000 K	Ra 80	125 lm	125 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2,3 W	2,3 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	14 W	A60	104 mm	60 mm	31 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85164**	LED	G95	(LIGHTME) LED Filament Vintage G95 5,0W-E27/820	4020856851645	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	820	Warmweiß	2000 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	G95	140 mm	95 mm	61 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85165**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Sensor Classic 5,0W-E27/827	4020856851652	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	A60	109 mm	60 mm	59 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85166**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Sensor Classic 9,5W-E27/827	4020856851669	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	9,5 W	9,5 W	10 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	120 mm	60 mm	74 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85167**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A67 Classic 21W-E27/827	4020856851676	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	2452 lm	2452 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	21 W	21 W	21 kWh	λ ≥ 0,50	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	150 W	A67	143 mm	67 mm	212 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85168**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 Classic 12,5W 1600lm E27/840	4020856851683	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	840	Neutralweiß	4000 K	Ra 80	1600 lm	1600 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	12,5 W	12,5 W	13 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 1 s	< 0,5 s	-	104 W	A60	122 mm	60 mm	80 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Nicht empfohlen für den Betrieb in geschlossenen Leuchten!*
Nr. 1194/2012	**LM85169**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A67 Classic 20W-E27/827	4020856851690	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	2452 lm	2452 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	20 W	20 W	20 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	150 W	A67	143 mm	67 mm	163 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85170**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Fil. matt Candle C35 2W-250lm-E14/827	4020856851706	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C35	97 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85171**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Fil. matt Candle C35 4W-400lm-E14/827	4020856851713	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	C35	97 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85172**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 2W-250lm-E14/827	4020856851720	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85173**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt P45 4W-400lm-E14/827	4020856851737	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85174**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic A60 2W-250lm-E27/827	4020856851744	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	A60	104 mm	60 mm	29 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85175**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic A60 4W-470lm-E27/827	4020856851751	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	A60	104 mm	60 mm	29 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85176**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic A60 7W-810lm-E27/827	4020856851768	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	7 W	7 W	7 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	104 mm	60 mm	31 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85177**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Fil. matt Classic A60 8W-1055lm-E27/827	4020856851775	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	A60	104 mm	60 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85178**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Fil. C35 Twist 2W-250lm-E14/827	4020856851782	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	ST35	97 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85179**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Fil. C35T Flame 2W-250lm-E14/827	4020856851799	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	CF35	123 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85180**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Nostalgia C35 1,8W-125lm-E14/827	4020856851805	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	150 lm	150 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	1,8 W	1,8 W	2 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	16 W	C35	98 mm	35 mm	22 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85181**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Nostalgia C35 3W-250lm-E14/827	4020856851812	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C35	99 mm	35 mm	22 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85182**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Nostalgia C35 Twist 3W-250lm-E14/827	4020856851829	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C35	97 mm	35 mm	21 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85183**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Nostalgia C35T Flame Tip 3W-250lm-E14/827	4020856851836	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C35T	120 mm	35 mm	22 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85184**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Nostalgia P45 1,8W-125lm-E14/827	4020856851843	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	150 lm	150 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	1,8 W	1,8 W	2 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	16 W	P45	75 mm	45 mm	18 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85185**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Nostalgia P45 3W-250lm-E14/827	4020856851850	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	75 mm	45 mm	19 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85186**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Nostalgia A60 5W-470lm-E27/827	4020856851867	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	A60	112 mm	60 mm	53 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-

171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

gemäß EU-Verordnung	Artikel-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Serie	Bezeichnung	EAN-Code	Lampensockel	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Schaltzyklen	Betriebstemperaturbereich	Energieeffizienzklasse (gemäß VO 874/2012)	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Nennlichtstrom	Bemessungsnutzlichtstrom	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	Bemessungsspitzenlichtstärke	Nomineller Halbwertswinkel	Bemessungshalbwertswinkel	Farbkonsistenz/SDMC (nur LED)	Spannung	Frequenz	Leistungsaufnahme	Bemessungsnennleistungsaufnahme	Gewichteter Energieverbrauch (gemäß VO 874/2012)	Elektrischer Leistungsfaktor (PF)	Dimmbar?	Zündzeit	Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	Quecksilbergehalt	Äquivalenz Leistung eines vergleichbaren Typs	Indikation Lampentyp	Länge	Durchmesser	Gewicht	Empfehlung für die Entsorgung der Lampe zwecks Recycling	Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei Bruch der Lampe	Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel	(Warn-)Hinweise
Nr. 1194/2012	**LM8S187**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Opal Nostalgia 8,5W-E27/827	4020856851874	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	108 mm	60 mm	78 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S189**	LED	Globe	(LIGHTME) LED Nostalgia G95 8,5W-810lm-E27/827	4020856851898	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	G95	135 mm	95 mm	93 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S190**	LED	RGB	(LIGHTME) LED PAR16 RGB/W 5W-GU10/830	4020856851904	GU10	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	830	RGB	3000 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	110	110	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	PAR16	57 mm	50 mm	72 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S191**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Candle C37 RGB/W 5W-E14/827	4020856851911	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	827	RGB	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	C37	100 mm	37 mm	61 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S192**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Classic P45 RGB/W 5W-E14/827	4020856851928	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	827	RGB	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	5 W	5 W	5 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	P45	86 mm	45 mm	63 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S193**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Classic A60 RGB/W 6W-E27/827	4020856851935	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	RGB	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	6 W	6 W	6 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	A60	113 mm	60 mm	73 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S194**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Classic A65 RGB/W 10W-E27/827	4020856851942	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	RGB	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	10 W	10 W	10 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	A65	130 mm	65 mm	111 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S195**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Globe RGB/W 10W-E27/827	4020856851959	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	RGB	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	≥ 70 %	-	-	-	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	10 W	10 W	10 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	Globe	156 mm	120 mm	163 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S196**	LED	RGB	(LIGHTME) LED Downlight RGB/W 7W/830	4020856851966	-	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	830	RGB	3000 K	Ra 80	470 lm	470 lm	≥ 70 %	-	90	90	≤ 6	220-240V	50-60 Hz	7 W	7 W	7 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	Downlight	50 mm	89 mm	114 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S201**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini Classic 1,7W-E14/827	4020856852017	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	110 lm	110 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1,7 W	1,7 W	2 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	13 W	-	58 mm	27 mm	18 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S202**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Candle 2W-E14/827	4020856852024	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	142 lm	142 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2,0 W	2 kWh	λ > 0,20	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	16 W	-	106 mm	37 mm	28 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S203**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 2W-E14/827	4020856852031	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	142 lm	142 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2,0 W	2 kWh	λ > 0,20	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	16 W	-	80 mm	45 mm	23 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S204**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 2W-E27/827	4020856852048	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	142 lm	142 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2,0 W	2 kWh	λ > 0,20	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	16 W	-	75 mm	45 mm	23 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S207**	LED	Compact Reflector	(LIGHTME) LED Reflector 4W-GU10/830	4020856852079	GU10	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	230 lm	230 lm	70 %	600 cd	38°	38°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	35 W	PAR16	54 mm	50 mm	36 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S208**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector 5W-GU10/830	4020856852086	GU10	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	345 lm	345 lm	70 %	800 cd	38°	38°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5 W	5,0 W	5 kWh	λ > 0,55	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	50 W	PAR16	54 mm	50 mm	38 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S210**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector PAR16 5W-E14/830	4020856852109	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	345 lm	345 lm	70 %	800 cd	38°	38°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5 W	5,0 W	5 kWh	λ > 0,55	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	50 W	PAR16	73 mm	50 mm	36 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S211**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini 1,5W-G9/827 (matt)	4020856852116	G9	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	95 lm	95 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1,5 W	1,5 W	2 kWh	λ > 0,8	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	11 W	-	46 mm	14 mm	10 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S213**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini 2,3W-E14/827	4020856852130	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	180 lm	180 lm	70 %	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	2,3 W	2,3 W	3 kWh	λ 0,4	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	19 W	-	60 mm	25 mm	21 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S214**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Candle 5,5W-E14/827	4020856852147	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	100 mm	37 mm	25 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S215**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 5,5W-E14/827	4020856852154	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	80 mm	45 mm	22 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S216**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 5,5W-E27/827	4020856852161	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	80 mm	45 mm	25 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S217**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 5,5W-470lm-E27/827	4020856852178	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	A60	109 mm	60 mm	40 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S218**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 9W-810lm-E27/827	4020856852185	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50 Hz	9 W	9,0 W	9 kWh	λ > 0,5	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	110 mm	60 mm	43 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S219**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector 5W-GU5,3/830	4020856852192	GU5,3	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	345 lm	345 lm	70 %	800 cd	38°	38°	≤ 6	AC/DC 12 V	-	5 W	5,0 W	6 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	35 W	MR16	52 mm	50 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S220**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini Classic 1,5W-G4/830 (Silikon)	4020856852208	G4	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000 x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	80 lm	80 lm	70 %	-	-	-	< 6	AC/DC 12 V	-	1,5 W	1,5 W	2 kWh	λ 0,60	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	10 W	G4	35 mm	10 mm	3 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S221**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini Classic 2W-G9/830 (Silikon)	4020856852215	G9	10.000 Std.	10.000 Std.	20.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	170 lm	170 lm	70 %	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2,0 W	2 kWh	λ 0,3	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	18 W	G9	51 mm	16 mm	8 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S222**	LED	GY6.35	(LIGHTME) LED 12V 1,2W 100lm GY6.35/830	4020856852222	GY6.35	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	100 lm	100 lm	80%	-	-	-	< 6	AC/DC 12 V	-	1,2 W	1,2 W	2 kWh	λ 0,7	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	12 W	G4	35 mm	12 mm	3 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S223**	LED	G9	(LIGHTME) LED G9 3W-280lm-G9/830	4020856852239	G9	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	300 lm	300 lm	70 %	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	3,4 W	3,4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	28 W	G9	50 mm	16 mm	12 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S224**	LED	G9	(LIGHTME) LED G9 frosted 3,4W-350lm-G9/830	4020856852246	G9	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	350 lm	350 lm	70%	-	-	-	< 6	230 V	50-60 Hz	3,4 W	3,4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	32 W	G9	57 mm	18 mm	12 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S225**	LED	G4	(LM) LED G4 frosted AC/DC12V 1,5W-180lm-G4/830	4020856852253	G4	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	180 lm	180 lm	70%	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	1,5 W	1,5 W	2 kWh	λ > 2	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	19 W	G4	37 mm	10 mm	3 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S226**	LED	G9	(LIGHTME) Dim. LED G9 gefrostet 3,4W-G9/830	4020856852660	G9	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70%	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	G9	50 mm	16 mm	12 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM8S227**	LED	GU4	(LIGHTME) LED MR11 3W-GU4/830	4020856852277	GU4	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	180 lm	180 lm	70%	350 cd	38	38	< 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	20 W	GU 4	42 mm	35 mm	26 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S228**	LED	Nachtlicht	(LIGHTME) LED Sensor Nachtlicht 0,5W EU-Stecker	4020856852284	EU-Stecker	30.000 Std.	30.000 Std.	15.000x	-5 bis +35° C	-	GBW	GBW	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	0,5 W	0,5 W	1 kwh	λ > 2	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	72 mm	82 mm	82 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S229**	LED	Nachtlicht	(LIGHTME) LED Sensor Nachtlicht 0,4W EU-Stecker	4020856852291	EU-Stecker	30.000 Std.	30.000 Std.	15.000x	-20 bis +40° C	-	orange	orange	-	Ra 70	1,5 lm	1,5 lm	-	-	-	-	< 6	220-240 V	50 Hz	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ > 2	nein	< 0,2 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	59 mm	54 mm	38 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S230**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Classic 9W-E27/827	4020856852307	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	9 W	9,0 W	9 kWh	λ > 0,5	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	112 mm	60 mm	46 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S231**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Candle 3W-E14/827	4020856852314	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C37	100 mm	37 mm	53 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S232**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-E14/827	4020856852321	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	80 mm	45 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S233**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector R50 5,5W-E14/827	4020856852338	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	450 lm	450 lm	70 %	-	110°	110°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	39 W	R50	86 mm	50 mm	32 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S234**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector R63 8W-E27/827	4020856852345	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	600 lm	600 lm	70 %	-	120°	120°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ > 0,70	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	48 W	R63	101 mm	63 mm	57 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S235**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Classic 7W-E27/827	4020856852352	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	500 lm	500 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	7 W	7,0 W	7 kWh	λ > 0,70	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	42 W	A60	114 mm	60 mm	81 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S236**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Classic 12W-E27/827	4020856852369	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	11 W	11 ,0 W	11 kWh	λ > 0,70	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	A60	120 mm	60 mm	48 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S238**	LED	Mini	(LIGHTME) LED Mini 2,5W-GU9/828	4020856852383	GU9	10.000 Std.	10.000 Std.	40.000x	-30 bis +40° C	A+	828	Warmweiß	2800 K	Ra 80	120 lm	120 lm	70%	-	-	-	< 6	220-240 V	50-60 Hz	2,5 W	2,5 W	3 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	13 W	GU9	53 mm	22 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S239**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector R39 3W-250lm-E14/827	4020856852390	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	120°	120°	≤ 6	220-240 V	50 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	R39	67 mm	39 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Nicht für Akzentbeleuchtung geeignet!*
Nr. 1194/2012	**LM8S241**	LED	Candle	(LIGHTME) LED Candle 3W-E14/827	4020856852413	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C37	80 mm	45 mm	36 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S242**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-E14/827	4020856852420	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	80 mm	45 mm	19 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S243**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED Compact Classic 3W-E27/827	4020856852437	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	80 mm	45 mm	21 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S246**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED Reflector 6,3W-GU10/830	4020856852468	GU10	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	330 lm	330 lm	70 %	500 cd	40°	40°	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	6,3 W	6,3 W	7 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	48 W	PAR16	60 mm	50 mm	43 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S249**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco LED 1W-70lm-E27/827 IP44	4020856852499	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	-	Ra 80	70 lm	70 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1,0 w	1 kWh	o.A.	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	9 W	P45	69 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*

171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

gemäß EU-Verordnung	Artikel-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Serie	Bezeichnung	EAN-Code	Lampensockel	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Schaltzyklen	Betriebstemperaturbereich	Energieeffizienzklasse (gemäß VO 874/2012)	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Nennlichtstrom	Bemessungsnutzlichtstrom	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	Bemessungsspitzenlichtstärke	Nomineller Halbwertswinkel	Bemessungshalbwertswinkel	Farbkonsistenz/SDMC (nur LED)	Spannung	Frequenz	Leistungsaufnahme	Bemessungsnennleistungsaufnahme	Gewichteter Energieverbrauch (gemäß VO 874/2012)	Elektrischer Leistungsfaktor (PF)	Dimmbar?	Zündzeit	Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	Quecksilbergehalt	Äquivalenz Leistung eines vergleichbaren Typs	Indikation Lampentyp	Länge	Durchmesser	Gewicht	Empfehlung für die Entsorgung der Lampe zwecks Recycling	Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei Bruch der Lampe	Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel	(Warn-)Hinweise
Nr. 1194/2012	**LM85251**	LED	Decolight	(LIGHTME) LED Decolight blau 1W-E27 (IP44)	4020856852512	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	blau	Blau	-	Ra 60	-	-	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1 W	1 kWh	λ > 0,11	nein	< 0,1 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	68 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85252**	LED	Decolight	(LIGHTME) LED Decolight grün 1W-E27 (IP44)	4020856852529	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	grün	Grün	-	Ra 60	-	-	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1 W	1 kWh	λ > 0,10	nein	< 0,1 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	68 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85253**	LED	Decolight	(LIGHTME) LED Decolight gelb 1W-E27 (IP44)	4020856852536	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	gelb	Gelb	-	Ra 60	-	-	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1 W	1 kWh	λ > 0,09	nein	< 0,1 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	68 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85254**	LED	Decolight	(LIGHTME) LED Decolight rot 1W-E27 (IP44)	4020856852543	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	rot	Rot	-	Ra 60	-	-	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1 W	1 kWh	λ > 0,09	nein	< 0,1 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	68 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85255**	LED	Decolight	(LIGHTME) LED Decolight orange 1W-E27 (IP44)	4020856852550	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	orange	orange	-	Ra 60	-	-	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1 W	1 W	1 kWh	λ > 0,09	nein	< 0,1 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	68 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85256**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Classic A55P 4,8W-E27/827	4020856852567	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	350 lm	350 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4,8 W	4,8 W	5 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	32 W	-	105 mm	55 mm	51 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85260**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Dim. Classic 7W-E27/827	4020856852604	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	7 W	7,0 W	7 kWh	λ > 0,50	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	108 mm	60 mm	80 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85261**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Dim. Classic 9W-E27/827	4020856852611	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	9 W	9,0 W	9 kWh	λ > 0,50	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	-	112 mm	60 mm	78 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85262**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Dim. Classic 11W-E27/827	4020856852628	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	11 W	11 W	11 kWh	λ > 0,50	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	-	120 mm	60 mm	90 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85263**	LED	Candle	(LIGHTME) Dim. LED Filament Candle 3W-E14/827	4020856852635	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	-	97 mm	35 mm	13 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85264**	LED	Candle	(LIGHTME) Dim. LED Filament Candle 4W-E14/827	4020856852642	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	97 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85265**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Filament Classic P45 4W-E14/827	4020856852659	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85266**	LED	Candle	(LIGHTME) Dim. LED Filament Candle 4W-E14/827	4020856852666	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	97 mm	35 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85267**	LED	Dimmerable	(LIGHTME) Dim. LED Filament P45 4W-E14/827	4020856852673	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85268**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Filament Classic P45 Kopfspiegellampe 4W-E14/827	4020856852680	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	400 lm	400 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	35 W	P45	78 mm	45 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85270**	LED	Globe	(LIGHTME) LED Globe 12W-E27/827	4020856852703	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	12 W	12 W	12 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	-	142 mm	95 mm	91 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85271**	LED	Globe	(LIGHTME) LED Globe 15W/827	4020856852710	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 k	Ra 80	1521 lm	1521 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	15 W	15 W	15 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	100 W	-	164 mm	120 mm	138 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85272**	LED	Classic	(LIGHTME) LED 4W-E14/827	4020856852727	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	80 mm	25 mm	o.A	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85273**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Filament Classic P45 2W-E27/827	4020856852734	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	78 mm	45 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85274**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Filament Classic P45 2W-E27/827	4020856852741	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	2 W	2 W	2 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	78 mm	45 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85275**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Filament Classic P45 4W-E27/827	4020856852758	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	P45	78 mm	45 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85276**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Filament Classic 4W-E27/827	4020856852765	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	-	78 mm	45 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85277**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Filament Classic A60 7,5W-E27/827	4020856852772	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	7,5 W	7,5 W	8 kWh	λ > 0,5	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	104 mm	60 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85278**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Filament Classic A60 8,5W-E27/827	4020856852789	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ > 0,5	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	A60	104 mm	60 mm	34 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85279**	LED	Classic	(LIGHTME) Dim. LED Filament Classic matt A60 8,5W-E27/827	4020856852796	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	1055 lm	1055 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ > 0,6	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	75 W	A60	104 mm	60 mm	34 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	http://www.lightme.eu/downloads/lightme-led-dimmerliste.pdf	-
Nr. 1194/2012	**LM85280**	LED	T8-Röhre	(LIGHTME) LED T8-Röhre 0,60m 9W-G13/840	4020856852802	G13	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	840	Neutralweiß	4000 K	Ra 80	850 lm	850 lm	70%	-	340	340	≤ 6	220-240 V	50 Hz	9 W	9 W	9 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	600 mm	28 mm	123 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Beleuchtungsanlage, die LED-Röhren verwendet, werden von der Bauart der Anlage bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85281**	LED	T8-Röhre	(LIGHTME) LED T8-Röhre 1,20m 18W-G13/840	4020856852819	G13	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	840	Neutralweiß	4000 K	Ra 80	1600 lm	1600 lm	70%	-	340	340	≤ 6	220-240 V	50Hz	18 W	18,0 W	18 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	1200 mm	28 mm	291 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Beleuchtungsanlage, die LED-Röhren verwendet, werden von der Bauart der Anlage bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85282**	LED	T8-Röhre	(LIGHTME) LED T8-Röhre 1,50m 22W-G13/840	4020856852826	G13	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	840	Neutralweiß	4000 K	Ra 80	2000 lm	2000 lm	70%	-	340	340	≤ 6	220-240 V	50 Hz	22 W	22,0 W	22 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	1500 mm	28 mm	278 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Beleuchtungsanlage, die LED-Röhren verwendet, werden von der Bauart der Anlage bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85290**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A55 340lm opal 4W-E27/827	4020856852901	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	340 lm	340 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4,0 W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	31 W	A55	97 mm	55 mm	39 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85291**	LED	Classic	(LIGHTME) LED A60 540lm opal 6W-E27/827	4020856852918	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	540 lm	540 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	6 W	6,0 W	6 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	44 W	A60	110 mm	60 mm	42 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85292**	LED	Globe	(LIGHTME) LED G95 680lm opal 8W-E27/827	4020856852925	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A+	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	680 lm	680 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	8 W	8,0 W	8 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	53 W	G95	140 mm	95 mm	75 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85293**	LED	Candle	(LIGHTME) LED C35 125lm opal 1,8W-E14/830	4020856852932	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	125 lm	125 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1,8 W	1,8 W	2 kWh	λ 0,2	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	14 W	C35	98 mm	35 mm	15 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85294**	LED	Candle	(LIGHTME) LED C35T 125lm opal 1,8W-E14/830	4020856852949	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	125 lm	125 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1,8 W	1,8 W	2 kWh	λ 0,2	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	14 W	C35T	123 mm	35 mm	16 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85295**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED P45 125lm opal 1,8W-E14/830	4020856852956	E14	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	3000 K	Ra 80	125 lm	125 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	1,8 W	1,8 W	2 kWh	λ 0,2	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	14 W	P45	78 mm	45 mm	16 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85300**	LED	LED Tischleuchte	(LIGHTME) LED-Tischleuchte im Retro-Design (dimmbar)	4020856853007	-	35.000 Std.	35.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	30 lm	30 lm	70%	-	-	-	≤ 6	DC3,7 V	500ma	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ 0,2	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	204 mm	72 mm	152 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85301**	LED	LED Tischleuchte	(LIGHTME) LED-Tischleuchte im Retro-Design (dimmbar)	4020856853014	-	35.000 Std.	35.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	30 lm	30 lm	70%	-	-	-	≤ 6	DC3,7 V	500ma	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ 0,2	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	204 mm	72 mm	152 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85302**	LED	LED Tischleuchte	(LIGHTME) LED-Tischleuchte im Retro-Design (dimmbar)	4020856853021	-	35.000 Std.	35.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	30 lm	30 lm	70%	-	-	-	≤ 6	DC3,7 V	500ma	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ 0,2	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	204 mm	72 mm	152 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85303**	LED	LED Tischleuchte	(LIGHTME) LED-Tischleuchte im Retro-Design (dimmbar)	4020856853038	-	35.000 Std.	35.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	30 lm	30 lm	70%	-	-	-	≤ 6	DC3,7 V	500ma	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ 0,2	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	204 mm	72 mm	152 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85304**	LED	LED Tischleuchte	(LIGHTME) LED-Tischleuchte im Retro-Design (dimmbar)	4020856853045	-	35.000 Std.	35.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++,A+,A	827	Warmweiß	2700 K	Ra 80	30 lm	30 lm	70%	-	-	-	≤ 6	DC3,7 V	500ma	0,4 W	0,4 W	1 kwh	λ 0,2	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	204 mm	72 mm	152 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85310**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E14/Rot	4020856853106	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	B	-	Rot	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	78 mm	45 mm	13 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85311**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E14/Blau	4020856853113	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	B	-	Blau	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	78 mm	45 mm	13 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85312**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E14/Grün	4020856853120	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	-	Grün	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	78 mm	45 mm	13 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85313**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E14/Pink	4020856853137	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	-	Pink	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	78 mm	45 mm	13g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85314**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E27/Rot	4020856853144	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	B	-	Rot	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	77 mm	45 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85315**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E27/Blau	4020856853151	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	B	-	Blau	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	77 mm	45 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85316**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E27/Grün	4020856853168	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	-	Grün	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	77 mm	45 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*
Nr. 1194/2012	**LM85317**	LED	Decolight	(LIGHTME) Deco Filament 4W-E27/Pink	4020856853175	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A	-	Pink	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	77 mm	45 mm	20 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe nur für Dekorationszwecke! Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt.*

171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

gemäß EU-Verordnung	Artikel-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Serie	Bezeichnung	EAN-Code	Lampensockel	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Schaltzyklen	Betriebstemperaturbereich	Energieeffizienzklasse (gemäß VO 874/2012)	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Nennlichtstrom	Bemessungsnutzlichtstrom	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	Bemessungsspitzenlichtstärke	Nomineller Halbwertswinkel	Bemessungshalbwertswinkel	Farbkonsistenz/SDMC (nur LED)	Spannung	Frequenz	Leistungsaufnahme	Bemessungsnennleistungsaufnahme	Gewichteter Energieverbrauch (gemäß VO 874/2012)	Elektrischer Leistungsfaktor (PF)	Dimmbar?	Zündzeit	Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	Quecksilbergehalt	Äquivalenz Leistung eines vergleichbaren Typs	Indikation Lampentyp	Länge	Durchmesser	Gewicht	Empfehlung für die Entsorgung der Lampe zwecks Recycling	Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei Bruch der Lampe	Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel	(Warn-)Hinweise
Nr. 1194/2012	**LM8S320**	LED	Classic	(LIGHTME) LED Pflanzenlampe Classic A60 4W-E27	4020856853205	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	A60	109 mm	60 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S321**	LED	R63	(LIGHTME) LED Pflanzenlampe R63 4W-E27	4020856853212	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	4 W	4W	4 kWh	λ > 0,40	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	R63	104 mm	63 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S322**	LED	PAR38	(LIGHTME) LED Pflanzenlampe PAR38 12W-E27	4020856853229	E27	25.000 Std.	25.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	-	-	-	-	-	-	-	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	12 W	12 W	12 kWh	λ > 0,50	nein	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	-	PAR38	138 mm	122 mm	231 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S332**	LED	G9	(LIGHTME) LED Dim to Warm 3W-G9/827-830	4020856853328	G9	30.000 Std.	30.000 Std.	40.000x	-20 bis +40° C	A++	830	Warmweiß	2000-3000k	Ra >80	350 lm	350 lm	70%	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3 W	3 kWh	λ > 0,40	ja	< 0,5 s	sofort voller Lichtstrom	-	32 W	G9	58 mm	16 mm	o.A	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S500**	Halogen	Classic	(LIGHTME) Halogen Classic 28W-E27/928	4020856855001	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	A55	97 mm	56 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S501**	Halogen	Classic	(LIGHTME) Halogen Classic 42W-E27/928	4020856855018	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	A55	97 mm	56 mm	27 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S502**	Halogen	Classic	(LIGHTME) Halogen Classic 53W-E27/928	4020856855025	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	835 lm	835 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	53 W	53,0 W	53 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	69 W	A55	97 mm	56 mm	26 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S503**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 18W-E14/928	4020856855032	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	18 W	18,0 W	18 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	24 W	P45	80 mm	46 mm	15 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S504**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 28W-E14/928	4020856855049	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	P45	80 mm	46 mm	15 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S505**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 18W-E27/928	4020856855056	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	18 W	18,0 W	18 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	24 W	P45	73 mm	46 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S506**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 28W-E27/928	4020856855063	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	P45	73 mm	46 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S507**	Halogen	Candle	(LIGHTME) Halogen Candle 18W-E14/928	4020856855070	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	18 W	18,0 W	18 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	24 W	C35	97 mm	36 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S508**	Halogen	Candle	(LIGHTME) Halogen Candle 28W-E14/928	4020856855087	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	C35	97 mm	36 mm	14 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S509**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector R50 28W-E14/928	4020856855094	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	125 lm	125 lm	-	205 cd	25°	25°	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	32 W	R50	86,5 mm	51 mm	19 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S510**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector R63 42W-E27/928	4020856855100	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	231 lm	231 lm	-	410 cd	25°	25°	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	51 W	R63	99 mm	64 mm	28 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S511**	Halogen	Classic	(LIGHTME) Halogen Classic 70W-E27/928	4020856855117	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	1180 lm	1180 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	70 W	70,0 W	70 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	82 W	A55	97 mm	56 mm	29 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S512**	Halogen	Candle	(LIGHTME) Halogen Candle 42W-E14/928	4020856855124	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	C35	97 mm	36 mm	14,4 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S513**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 42W-E14/928	4020856855131	E14	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	P45	80 mm	46 mm	14,6 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S514**	Halogen	Compact Classic	(LIGHTME) Halogen Compact Classic 42W-E27/928	4020856855148	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	P45	73 mm	46 mm	17 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S515**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector R80 53W-E27/928	4020856855155	E27	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	340 lm	340 lm	-	620 cd	30°	30°	-	220-240 V	50-60 Hz	53 W	53,0 W	53 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	72 W	R80	116 mm	80 mm	39 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S516**	Spezialglühlampe	Kühlschranklampe	(LIGHTME) Birnenformlampe 15W-85lm-E14/928	4020856855162	E14	1.000 Std.	1.000 Std.	4.000x	-	F	827	Warmweiß	2700 K	-	85 lm	85 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50 Hz	15 W	15,0 W	15 kWh	λ 1	nein	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	15 W	-	56 mm	26 mm	6 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe, nicht geeignet für Wohnraumbeleuchtung!*
Nr. 244/2009	**LM8S517**	Spezialglühlampe	Backofenlampe	(LIGHTME) Birnenformlampe. Oven 300° 15W-70lm-E14/928	4020856855179	E14	1.000 Std.	1.000 Std.	4.000x	-	F	827	Warmweiß	2700 K	-	70 lm	70 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50 Hz	15 W	15,0 W	15 kWh	λ 1	nein	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	15 W	-	48 mm	22 mm	6 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	*Speziallampe, nicht geeignet für Wohnraumbeleuchtung!*
Nr. 244/2009	**LM8S518**	Spezialglühlampe	Backofenlampe	(LIGHTME) Birnenformlampe. Oven 300° 40W-420lm-E14/827	4020856855186	E14	1.000 Std.	1.000 Std.	4.000x	-	E	827	Warmweiß	2700 K	-	420 lm	420 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50 Hz	40 W	40 W	40 kWh	λ 1	nein	> 0,9	sofort voller Lichtstrom	-	-	-	78 mm	45 mm	11 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S550**	Halogen	R7s	(LIGHTME) Halogen R7s Stab 200W-R7s/928	4020856855506	R7s	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	4750 lm	4750 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	230 W	230,0 W	230 kWh	λ 1	ja	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	300 W	-	118 mm	10 mm	9 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S551**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector 28W-GU10/928	4020856855513	GU10	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	200 lm	200 lm	-	600 cd	38°	38°	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	35 W	PAR16	55 mm	50 mm	43 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S552**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector 40W-GU10/928	4020856855520	GU10	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	340 lm	340 lm	-	800 cd	38°	38°	-	220-240 V	50-60 Hz	40 W	40,0 W	40 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	56 W	PAR16	55 mm	50 mm	45 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S553**	Halogen	G9	(LIGHTME) Halogen Mini 28W-G9/928	4020856855537	G9	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	G9	40 mm	13 mm	3 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S554**	Halogen	G4	(LIGHTME) Halogen Mini 20W-G4/928	4020856855544	G4	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	300 lm	300 lm	-	-	-	-	-	AC/DC 12 V	-	20 W	20,0 W	22 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	31 W	G4	30 mm	8 mm	1 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S555**	Halogen	GY6.35	(LIGHTME) Halogen Mini 35W-GY6.35/928	4020856855551	GY6.35	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	B	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	770 lm	770 lm	-	-	-	-	-	AC/DC 12 V	-	35 W	35,0 W	38 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	65 W	GY6.35	42 mm	11 mm	2 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S556**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector MR16 20W-GU5.3/928	4020856855568	GU5.3	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	B	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	500 cd	36°	36°	-	AC/DC 12 V	-	20 W	20,0 W	22 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	24 W	MR16	50 mm	45 mm	30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S557**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) Halogen Reflector MR16 35W-GU5.3/928	4020856855575	GU5.3	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	B	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	430 lm	430 lm	-	1000 cd	36°	36°	-	AC/DC 12 V	-	35 W	35,0 W	38 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	43 W	MR16	50 mm	45 mm	29 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S558**	Halogen	G9	(LIGHTME) Halogen Mini 42W-G9/928	4020856855582	G9	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	G9	40 mm	13 mm	3 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S559**	Halogen	G4	(LIGHTME) Halogen Mini 10W-G4/928	4020856855599	G4	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	120 lm	120 lm	-	-	-	-	-	AC/DC 12 V	-	10 W	10,0 W	11 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	15 W	G4	30 mm	8 mm	1 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S560**	Halogen	R7s	(LIGHTME) Halogen R7s Stab 120W-R7s/928	4020856855605	R7s	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	2220lm	2220lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	120W	120W	120 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	155 W	R7s	78 mm	10 mm	6 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S561**	Halogen	R7s	(LIGHTME) Halogen R7s Stab 400W-R7s/928	4020856855612	R7s	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	Warmweiß	2800 K	Ra 100	8420 lm	8420 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	400 W	400 W	400 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	510 W	R7s	118 mm	10 mm	9 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S562**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) 2er Halogen Refl. 230V 28W-GU10/928	4020856855629	GU10	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	200 lm	200 lm	-	600 cd	38°	38°	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	35 W	PAR16	55 mm	50 mm	2 x 43 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S563**	Halogen	Reflector	(LIGHTME) 2er Halogen Refl. 230V 40W-GU10/928	4020856855636	GU10	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	340 lm	340 lm	-	800 cd	38°	38°	-	220-240 V	50-60 Hz	40 W	40,0 W	40 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	56 W	PAR16	55 mm	50 mm	2 x 47 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S564**	Halogen	G9	(LIGHTME) 2er Halogen 230V 28W-G9/928	4020856855643	G9	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	370 lm	370 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	28 W	28,0 W	28 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	37 W	G9	40 mm	13 mm	2 x 6 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S565**	Halogen	G9	(LIGHTME) 2erHalogen 230V 42W-G9/928	4020856855650	G9	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	D	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	630 lm	630 lm	-	-	-	-	-	220-240 V	50-60 Hz	42 W	42,0 W	42 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	55 W	G9	40 mm	13 mm	2 x 7 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S566**	Halogen	G4	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 10W-G4/928	4020856855667	G4	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	120 lm	120 lm	-	-	-	-	-	12V	N/A	10 W	10,0 W	11 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	15 W	G4	30 mm	8 mm	2 x 2 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 244/2009	**LM8S567**	Halogen	G4	(LIGHTME) 2er Halogen 12V 20W-G4/928	4020856855674	G4	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	C	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	300 lm	300 lm	-	-	-	-	-	12V	N/A	20 W	20,0 W	22 kWh	λ 1	ja	< 0,1	sofort voller Lichtstrom	-	31 W	G4	30 mm	8 mm	2 x 2 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S569**	Halogen	MR16	(LIGHTME) 2er Halogen MR16 12V 20W-GU5.3/928	4020856855698	GU5.3	2.000 Std.	2.0000 Std.	8.000x	-	B	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	500 cd	36°	36°	-	12V	N/A	20 W	20,0 W	22 kWh	λ 1	ja	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	24 W	MR16	45 mm	50 mm	2 x 30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S570**	Halogen	MR16	(LIGHTME) 2er Halogen MR16 12V 35W-GU5.3/928	4020856855704	GU5.3	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	B	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	430 lm	430 lm	-	1000 cd	36°	36°	-	12V	N/A	35 W	35,0 W	38 kWh	λ 1	ja	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	43 W	MR16	45 mm	50 mm	2 x 30 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S571**	Halogen	MR11	(LIGHTME) 2er Halogen MR11 12V 20W-GU4/928	4020856855711	GU4	2.000 Std.	2.000 Std.	8.000x	-	B	928	warmweiß	2800 K	Ra 100	210 lm	210 lm	-	550 cd	30°	30°	-	12V	N/A	20 W	20,0 W	22 kWh	λ 1	ja	< 0,2	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	MR11	35 mm	35 mm	2 x 12 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S902**	LED	Candle	(LIGHTME) LED 2er-Pack Candle 3W-250lm-E14/827	4020856859023	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	C35	102 mm	35 mm	2 x 28 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM8S903**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED 2er-Pack P45 3W-250lm-E14/827	4020856859030	E14	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	78 mm	45 mm	2 x 23 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-

171214 Informationen für Endnutzer über die Eigenschaften von LightMe Haushaltslampen

gemäß EU-Verordnung	Artikel-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Serie	Bezeichnung	EAN-Code	Lampensockel	Nennlebensdauer	Bemessungslebensdauer	Schaltzyklen	Betriebstemperaturbereich	Energieeffizienzklasse (gemäß VO 874/2012)	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Nennlichtstrom	Bemessungsnutzlichtstrom	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	Bemessungsspitzenlichtstärke	Nomineller Halbwertswinkel	Bemessungshalbwertswinkel	Farbkonsistenz/SDMC (nur LED)	Spannung	Frequenz	Leistungsaufnahme	Bemessungsnennleistungsaufnahme	Gewichteter Energieverbrauch (gemäß VO 874/2012)	Elektrischer Leistungsfaktor (PF)	Dimmbar?	Zündzeit	Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom	Quecksilbergehalt	Äquivalenz Leistung eines vergleichbaren Typs	Indikation Lampentyp	Länge	Durchmesser	Gewicht	Empfehlung für die Entsorgung der Lampe zwecks Recycling	Hinweise zum Beseitigen der Bruchstücke bei Bruch der Lampe	Dimmerempfehlung für dimmbare Leuchtmittel	(Warn-)Hinweise
Nr. 1194/2012	**LM85904**	LED	Compact Classic	(LIGHTME) LED 2er-Pack P45 3W-250lm-E27/827	4020856859047	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A++	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	3 W	3,0 W	3 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	25 W	P45	74 mm	45 mm	2 x 26 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85905**	LED	Classic	(LIGHTME) LED 2er-Pack A60 5,5W-470lm-E27/827	4020856859054	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	470 lm	470 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	5,5 W	5,5 W	6 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	40 W	A60	110 mm	60 mm	2 x 40 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85906**	LED	Classic	(LIGHTME) LED 2er-Pack A60 8,5W-810lm-E27/827	4020856859061	E27	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A+	827	warmweiß	2700 K	Ra 80	810 lm	810 lm	70 %	-	-	-	≤ 6	220-240 V	50-60 Hz	8,5 W	8,5 W	9 kWh	λ ≥ 0,50	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	60 W	A60	110 mm	60 mm	2 x 55 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-
Nr. 1194/2012	**LM85907**	LED	Reflector	(LIGHTME) LED 2er-Pk Refl. 38° 3,5W-250lm-GU10/830	4020856859078	GU10	15.000 Std.	15.000 Std.	40.000x	-	A++	830	warmweiß	3000 K	Ra 80	250 lm	250 lm	70 %	-	38°	38°	≤ 6	220-240 V	50 Hz	3,5 W	3,5 W	4 kWh	λ ≥ 0,40	nein	< 0,5	sofort voller Lichtstrom	-	38 W	PAR16	54 mm	50 mm	2 x 28 g	http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html	-	-	-

Zur Beachtung :
Die oben genannten Angaben beziehen sich auf solche Lampen, die unter die Verordnungen (VO) (EG) Nr. 244/2009 und 1194/2012 fallen.
Diese Verordnungen legen Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht (VO244/2009), sowie gerichtetem Licht und LED-Lampen fest (VO1194/2012).
Die oben genannten Angaben beziehen sich auf den Stichtag 14.12.2017.
Lampen mit einem früheren Produktionszeitpunkt können erheblich abweichende Eigenschaften haben, fehlende Angaben sind mit "-" gekennzeichnet.
Bei Glasprodukten ist eine Fertigungstoleranz von wenigen Millimetern möglich.
Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten.
© IDV GmbH - 14.12.2017